



Korábbi neve: Shell Donax TM

Shell Spirax S1 ATF TASA

Type A Suffix A minőségű ATF és hidraulika munkafolyadék

A Shell S1 ATF TASA jó minőségű ATF és hidraulika olaj főként terepen üzemelő nagy teljesítményű járművek automata sebességváltói, szervokormányai és hidraulika rendszerei részére.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Tulajdonságok és előnyök

- Oxidációs és hőstabilitás
- Jó diszpergáló képesség
- Sűrűdáscsökkentő hatás
- Nyírásstabilitás
- Kopásállóság és EP tulajdonságok

Specifikációk és jóváhagyások

- General Motors Type 'A' Suffix 'A'

Kérjük, hogy az egyes berendezéseket tartalmazó teljes jóváhagyási és ajánlási listáról kérdezze meg az Ön helyi Shell képviselőjét.

Alkalmazások



- Terhelés alatt kapcsolható és ipari nyomatékvaltók
- Olyan alkalmazások, ahol előírt a GM Type A Suffix A teljesítményű folyadék használata
- Nehéz teherautók és terepen működő járművek, valamint régebb típusú személyautók automata erőátviteli rendszerei és szervokormányai
- Hidraulikaolaj bizonyos, terepen használt alkalmazásokhoz

Fizikai jellemzők

Tulajdonságok			Szabvány	Shell Spirax S1 ATF TASA
Kínematikus viszkozitás	40°C-on	mm ² /s	ISO 3104	40
Kínematikus viszkozitás	100°C-on	mm ² /s	ISO 3104	7.5
Viszkozitási index			ISO 2909	157
Sűrűség	15°C-on	kg/m ³	ISO 12185	880
Lobbanáspont (COC)		°C	ISO 2592	170
Dermedéspont		°C	ISO 3016	-42

- A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.

Biztonság, egészség- és környezetvédelem

▪ Egészségvédelem és biztonság

Ha a javasolt felhasználás során a Spirax S1 ATF TASA olajat megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használjon vízhatlan kesztyűt, ha használt kenőanyaggal dolgozik. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal bő, szappanos vízzel mossa le az érintett területet.

Az egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő biztonsági adatlap tartalmazza, amely letölthető a <http://www.epc.shell.com/> oldalról.

▪ Környezetvédelem

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

Egyéb információ(k)

▪ Felhasználási tanács

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.