



Shell Nautilus Premium Outboard

Kétütemű szabadidős hajózási motorolaj

A Nautilus Premium Outboard a kétütemű, benzines, csónaktesten kívül szerelt motorok védelmére tervezett nagy teljesítményű kenőanyag.

Korszerű összetétele, mely túlteljesíti az összes csónaktesten kívüli motor gyártói szabványát, garancia a hosszú és megbízható motor élettartam elérésére.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Tulajdonságok és előnyök

- A Shell Nautilus Premium Outboard olaj túlteljesít minden a csónaktesten kívül szerelt motorokra vonatkozó nagyobb gyártói és ipari specifikációs követelményt.
- Az NMMA (National Maritime Manufacturers' Association - Nemzeti Tengeri Gyártók Szövetsége) a TC-W3 alkalmazásra jóváhagyta a gyártó által ajánlott üzemanyag/olaj keverési arányban (maximum 100:1).

Alkalmazások

Minden külön olajtartállyal vagy anélkül szerelt kétütemű csónaktesten kívüli motorok számára.

Specifikációk és jóváhagyások

- NMMA TC-W3[®] tanúsítvány, NMMA licence: RL-00444K
- Az NMMA (National Maritime Manufacturers' Association) a TC-W3 alkalmazásra jóváhagyta a gyártó által ajánlott üzemanyag/olaj keverési arányban (maximum 100:1).

Kérjük, hogy az egyes berendezéseket tartalmazó teljes jóváhagyási és ajánlási listáról kérdezze meg a Shell helyi műszaki tanácsadóját.

Fizikai jellemzők

| Tulajdonságok | | | Szabvány | Shell Nautilus Premium Outboard |
|-------------------------|--------|--------------------|------------|---------------------------------|
| Kinematikai viszkozitás | @40°C | mm ² /s | ASTM D445 | 55 |
| Kinematikai viszkozitás | @100°C | mm ² /s | ASTM D445 | 8.9 |
| Sűrűség | @15°C | kg/m ³ | ASTM D4052 | 870 |
| Lobbanáspont (PMCC) | | °C | ASTM D93 | 70 |
| Dermedéspont | | °C | ASTM D97 | -35 |
| Szulfáthamu tartalom | | % wt | IP 163 | 0.01 |

A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.

Egészség, biztonság és környezetvédelem

• Egészségvédelem és biztonságtechnika

Amennyiben a javasolt felhasználás során a Shell Nautilus Premium Outboard olajat megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használjon vízhatlan kesztyűt, ha használt kenőanyaggal dolgozik. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal bő, szappanos vízzel mossa le az érintett területet.

Az egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő biztonsági adatlap tartalmazza, amely letölthető a <http://www.epc.shell.com/> oldalról.

- **Környezetvédelem**

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

Egyéb információ(k)

- **Keveredési tulajdonságok**

A Shell Nautilus Premium Outboard önmagától keveredésre képes olaj. A kétütemű csónaktesten kívüli benzinmotorokhoz szerelt befecskendező rendszerekben való használatra megfelelő viszkozításra előoldott.

- **Felhasználási tanács**

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.