



Shell Transmission Oil MA 75W-90

Kiváló minőségű, szintetikus hajtóműolaj

A Shell Transmission MA teljesen szintetikus hajtóműolaj a nagy igénybevételű gépjármű hajtóművek legújabb Mercedes Benz követelményeinek kielégítésére készült.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Tulajdonságok és előnyök

- **Új technológia**

Az új technológia növeli a kenőanyag termikus stabilitását és a gépelemek kopás elleni védelmét. A célszerűen megválasztott viszkozitás alacsony hőmérsékleten is lehetővé teszi a zavartalan sebességváltást, valamint a folyamatosan jó hatásfokú kenést a legmagasabb üzemi hőmérsékleten is.

- **Hosszabb olajcsere periódusok érhetők el**

Az üzemelési hőmérsékletet csökkentő hatása biztosítja a hajtóművek gépelemeinek hosszantartó védelmét és az oxidáció tartós megelőzését, szolgálva ezzel az olajcsere időszak megnyújtását is.

Specifikációk és jóváhagyások

- API teljesítményszint GL-4

- Mercedes Benz 235.11

Kérjük, hogy az egyes berendezéseket tartalmazó teljes jóváhagyási és ajánlási listáról kérdezze meg a Shell helyi műszaki tanácsadóját.

Fizikai jellemzők

Tulajdonságok	Szabvány	Transmission MA	
SAE viszkozitási osztály	SAE J 306	75W-90	
Kinematikai viszkozitás @40°C	mm ² /s	ISO 3104	96
Kinematikai viszkozitás @100°C	mm ² /s	ISO 3104	14.6
Viszkozitási index	ISO 2909	158	
Sűrűség @15°C	kg/m ³	ISO 12185	847
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	215
Dermedéspont	°C	ISO 3016	-42

A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.

Egészség, biztonság és környezetvédelem

- **Egészségvédelem és biztonságtechnika**

Amennyiben a javasolt felhasználás során a Shell Transmission MA olajat megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használjon vízhatlan kesztyűt, ha használt kenőanyaggal dolgozik. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal bő, szappanos vízzel mossa le az érintett területet.

Az egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő biztonsági adatlap tartalmazza, amely letölthető a <http://www.epc.shell.com/> oldalról.

- **Környezetvédelem**

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

Egyéb információ(k)

- **Felhasználási tanács**

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.