



Shell Helix HX3 15W-40

Többfokozatú motorolaj - Megbízható védelem régebbi motorok részére

A Shell Helix HX3 segíti a régebbi, sokat futott motorok megbízható védelmét. Segít megelőzni az olajiszap-lerakódást, és csökkenti a kopást. Megfelel azon alkalmazásokban való használatra, melyekhez az API SL/CF jóváhagyás javasolt.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Tulajdonságok és előnyök

- **Aktív tisztító-technológia**
Segítségnyújt a káros olajiszap és gyantás lerakódások elleni védelemben.
- **Kopásgátló adalékanyagot tartalmaz**
Elősegíti a kopás elleni védelmet, és semlegesíti az égéstermékben lévő korróziót okozó savakat.
- **Ellenáll az olaj öregedésének**
Magas hőmérsékleten is fenntartja működését.
- **Különböző üzemanyaggal üzemelő motorokhoz alkalmas**
Egyaránt megfelel benzin-, dízel- és gázüzemű motorokhoz.

Alkalmazások

- A Shell Helix HX3 többfokozatú formulája mindennapi vezetési körülmények közt is segíti a védelmet régebbi, sokat futott motorok számára. A Shell Helix HX3 egyaránt megfelel benzin-, dízel- és gázüzemű motorokhoz.

Specifikációk és jóváhagyások

- API SL/CF
- Kérjük, hogy az Ön járművéhez és berendezéséhez a megfelelő Shell Helix termékekkel kapcsolatosan keresse a Shell LubeMatch honlapját: <http://lubematch.shell.com>
- A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék keresni az Ön Shell kenőanyag disztribútor képviselőjét vagy annak műszaki tanácsadóját.

Fizikai jellemzők

Tulajdonságok			Szabvány	Shell Helix HX3 15W-40
Kinematikus viszkozitás	@40°C	cSt	ASTM D445	97.94
Kinematikus viszkozitás	@100°C	cSt	ASTM D445	13.33
Viszkozitási index			ASTM D2270	135
MRV	@-25°C	cP	ASTM D4684	25000
Sűrűség	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	879
Lobbanáspont		°C	ASTM D92	242
Dermedéspont		°C	ASTM D97	-36

A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.

Egészség, biztonság és környezetvédelem

- **Egészségvédelem és biztonságtechnika**

Amennyiben a javasolt felhasználás során a Shell Helix HX3 15W-40 olajat megfelelően használják, és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használjon vízhatlan kesztyűt, ha használt kenőanyaggal dolgozik. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal bő, szappanos vízzel mossa le az érintett területet.

Az egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő biztonsági adatlap tartalmazza, amely letölthető a <http://www.epc.shell.com/> oldalról.

- **Környezetvédelem**

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.