



Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30

Prémium motorolaj

A Shell Helix Ultra ECT AH, kizárólagosan a Hyundai által javasolt kenőanyag, a Shell legkorszerűbb védelme Hyundai motorok számára.

Tulajdonságok és előnyök

- A Shell korszerű, kipufogórendszerekkel kompatibilis technológiája az alacsony szulfáthamu-, foszfor- és kéntartalmú (low-SAPS) olajokhoz

Védi a kipufogórendszert azáltal, hogy segít a dízelt részecskeszűrő tisztántartásában.

- Kiváló alacsony hőmérsékleti tulajdonságok

Gyorsabb az olaj áramlása, így könnyebb az indítás, a motor hamarabb melegszik fel ¹

- Nagy ellenálló képesség a mechanikai igénybevétellel szemben

Viszkozitását és viszkozitási osztályát a teljes olajcsereperiódus alatt megőrzi.

- Összetételének köszönhetően csak kis mértékben párolog

Csekély olajfogyást eredményez, ezért ritkábban kell utántölteni.

- Speciális oxidációgátlóval fejlesztve

Kiváló oxidáció elleni védelmet nyújt a teljes olajcsereperiódus alatt.

¹ Nagyobb viszkozitású olajokkal összehasonlítva

Alkalmazások

- Benzin és dízelt üzemű Hyundai járművekben való használatra, ahol az ACEA C3 teljesítményszint előírt.

Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA C3
- API SN
- Kérjük, hogy az Ön járművéhez és berendezéséhez a megfelelő Shell Helix termékkel kapcsolatosan keresse a megfelelő Shell LubeMatch honlapját: <http://lubematch.shell.com>

Fizikai jellemzők

Tulajdonságok	Szabvány	Helix Ultra ECT AH 5W-30	
Kinematikai viszkozitás @100°C	cSt	ASTM D445	12.11
Kinematikai viszkozitás @40°C	cSt	ASTM D445	69.02
Viszkozitási index		ASTM D2270	174
MRV @-35°C	cP	ASTM D4684	14 500
Sűrűség @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	836.1
Lobbanáspont	°C	ASTM D92	238
Dermedéspont	°C	ASTM D97	-45

A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.

Egészség, biztonság és környezetvédelem

- Egészségvédelem és biztonságtechnika

Amennyiben a javasolt felhasználás során ezt a terméket megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használjon vízhatlan kesztyűt, ha használt kenőanyaggal dolgozik. Bőrrel való érintkezés

esetén azonnal bő, szappanos vízzel mossa le az érintett területet.

Az egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő biztonsági adatlap (MSDS) tartalmazza, amely letölthető a www.epc.shell.com oldalról.

- **Környezetvédelem**

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.