



Korábbi neve: **Shell Hydrau HM**

Shell Hydraulic S1 M 68

Ipari hidraulika-folyadék

A Shell Hydraulic S1 M 32/46/68 minőségi kopásgátló tulajdonságú hidraulika-folyadék, mely gazdaságos és megbízható védelmet és teljesítményt nyújt a legtöbb ipari és mobil alkalmazás részére.

- *Megbízható védelem*
- *Ipari alkalmazás*
- *Kopásgátló*

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Tulajdonságok és előnyök

▪ Ellenáll az oxidációnak

Ellenáll az oxidációnak levegő, víz és réz jelenlétében, ezért megfelelő olajélettartamot és lerakódás elleni védelmet biztosít a hidraulikus rendszerekben.

▪ Jó kopásgátló tulajdonságok

Bizonyított kopásgátló technológiájának köszönhetően a működési feltételek teljes tartományában – az alacsony terhelést és a szigorú üzemi feltételek melletti nagy terhelést is beleértve – hatékony védelmet biztosít az alkatrészek, pl. szivattyúk részére.

▪ Jó levegőelváló és habzásgátló jellemzők

A jó felületi tulajdonságok biztosítják a gyors levegőelválást valamint a habzás korlátozását a rendszerben.

▪ Jó vízelválás

A jó emulzióbontó képességnek köszönhetően ellenáll a víz olajban történő emulgeálódásának, megelőzi az ebből adódó szivattyú sérülést és fenntartja a rendszer tisztaságát: Megfelel az ISO 4406 class 21/19/16 tisztasági követelményének.

Alkalmazások



▪ Ipari hidraulikus rendszerek

Az ipari környezetben található hidraulikus erőátviteli alkalmazások széles körének felel meg.

▪ Mobil hidraulikus erőátviteli rendszerek

A Shell Hydraulic S1 M folyadékok használhatók mobil hidraulikus erőátviteli alkalmazásokban, mint pl. kotrógépek és daruk.

Mérsékelt körülmények közötti felhasználásra ajánlott, kivéve ahol a körülvevő hőmérséklet változása jelentős.

- Nagyobb követelményekre vagy speciális célokra a Shell Tellus olajcsalád csúcsteljesítményt biztosít az olyan rendszerek részére, amelyekben az olaj nagy igénybevételnek van kitéve és ahol ultra-finom szűrést és igényes szabályozó szelepeket alkalmaznak.

Specifikációk és jóváhagyások

- ISO 11158 HM Fluid

- DIN 51524-2 HLP

Kérjük, hogy az egyes berendezéseket tartalmazó teljes jóváhagyási és ajánlási listáról kérdezze meg a Shell helyi műszaki tanácsadóját.

Kompatibilitás és keverhetőség

▪ Kompatibilitás

A Shell Hydraulic S1 M olajok megfelelnek a legtöbb hidraulikus szivattyúban való használatra. Mindezek ellenére szíveskedjék Shell képviselője tanácsát kérni, mielőtt a terméket olyan szivattyúban használná, amely ezüsttel bevont alkatrészt tartalmaz.

▪ Folyadék kompatibilitás

A Shell Hydraulic S1 M olajok összeférnek a legtöbb ásványolaj bázisú más hidraulikaolajjal. Mindazonáltal az ásványolaj bázisú hidraulikafolyadékokat nem szabad más típusúakkal (pl. a környezetvédelmi szempontból elfogadható, vagy a nehezen gyulladó) folyadékokkal keverni.

▪ Összeférhetőség tömítésekkel és festékekkel

A Shell Hydraulic S1 M olajok az ásványolajhoz való használatra általában előírt összes tömítőanyaggal és festékekkel összeférnek.

Fizikai jellemzők

Tulajdonságok			Szabvány	Hydraulic S1 M 68
ISO viszkozitási osztály			ISO 3448	68
ISO szerinti folyadéktípus				HM
Kinematikai viszkozitás	@40°C	cSt	ASTM D445	68
Kinematikai viszkozitás	@100°C	cSt	ASTM D445	8.6
Viszkozitási index			ISO 2909	97
Sűrűség	@15°C	kg/l	ISO 12185	0.875
Lobbanáspont (COC)		°C	ISO 2592	240
Dermedéspont		°C	ISO 3016	-12

A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.

Egészség, biztonság és környezetvédelem

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Amennyiben a javasolt felhasználás során a Shell Hydraulic S1 M 68 olajat megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használjon vízhatlan kesztyűt, ha használt kenőanyaggal dolgozik. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal bő, szappanos vízzel mossa le az érintett területet.

Az egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő biztonsági adatlap tartalmazza, amely letölthető a <http://www.epc.shell.com/> oldalról.

Környezetvédelem

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

Egyéb információ(k)

■ Felhasználási tanács

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék az Ön Shell képviselőjéhez fordulni.

Viscosity - Temperature Diagram for Shell Hydraulic S1 M

