



Shell Helix HX8 Professional AG 5W-30

Teljesen szintetikus motorolaj - A motorgyártók speciális követelményeire szabott termék

A termék arra lett tervezve, hogy a különösen nagy teljesítményű motorok kihívást jelentő követelményeinek, a General Motors, az API SN és az ILSAC GF-5 előírásait is beleértve, megfeleljen.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Alkalmazások

- A benzinmotorok részére szolgáló Shell Helix HX8 Professional AG 5W-30 rendelkezik a GM műszaki kihívást jelentő GM dexos1™ - Gen 2 motorolaj-specifikáció szerinti jóváhagyásával. Ezen kívül megfelel az ILSAC GF-5 specifikáció követelményének. A termék kifejezetten a GM dexos1™ - Gen 2 specifikációhoz készült, mely ötvözi az ILSAC GF-5, ACEA A5/B5 és a GM házi motorteszteket, egy globális feltöltő olaj használata érdekében.

Specifikációk és jóváhagyások

- API SN
- ILSAC GF-5
- General Motors dexos1 Gen 2 license D10043GD014
- Ford WSS-M2C946-B1
- FCA MS-13340
- Kérjük, hogy az Ön járművéhez és berendezéséhez a megfelelő Shell Helix termékekkel kapcsolatosan keresse a Shell LubeMatch honlapját: <http://lubematch.shell.com>
- A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék keresni az Ön Shell kenőanyag disztribútor képviselőjét vagy annak műszaki tanácsadóját.

Fizikai jellemzők

Tulajdonságok	Szabvány	Shell Helix HX8 Professional AG 5W-30	
Kínematikai viszkozitás @100°C	cSt	ASTM D445	11.60
Kínematikai viszkozitás @40°C	cSt	ASTM D445	66.60
Viszkozitási index		ASTM D2270	171
MRV @-35°C	cP	ASTM D4684	12500
Sűrűség	kg/m ³	ASTM D4052	836.1
Lobbanáspont	°C	ASTM D92	237
Dermedéspont	°C	ASTM D97	-48

A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.

Egészség, biztonság és környezetvédelem

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Amennyiben a javasolt felhasználás során ezt a terméket megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használjon vízhatlan kesztyűt, ha használt kenőanyaggal dolgozik. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal bő, szappanos vízzel mossa le az érintett területet.

Az egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő biztonsági adatlap tartalmazza, amely letölthető a <http://www.epc.shell.com/> oldalról.

- **Környezetvédelem**

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.