



TERMÉK

ALKALMAZÁSI

ÚTMUTATÓ

Termékleírás

A Milform 50 egy átlátszó, klórmentes alakítóolaj, amely kitűnő kenőképességgel és korrózióvédelemmel bír.

Alkalmazás

A Milform ajánlott a nagy teljesítményű süllyesztéshez, perforáláshoz, nyíró-hasító műveletekhez acélon és alumíniumon. A munkadarabok nagyon könnyen tisztíthatóak lesznek.

Rozsdamentes acél nagyteljesítményű megmunkálásához javasolt a Milform 70 alkalmazása.

Termékjellemzők és előnyök

Termékjellemzők	Előnyök
Kitűnő kenés	Kevesebb selejt – Hosszú szerszámelettartam- Jó felületi minőség
Kitűnő korrózióvédelem	Hosszabb beltéri munkadarab tárolhatóság
Kitűnő kiválási karakterisztika	A felület olajos marad, nem képződik nyúlós-ragadós kiválás sem a szerszámon, sem a gépen.
Tiszta termék	A munkadarabok nagyon könnyen tisztíthatóak

Ajánlott koncentráció

Alakításokhoz történő felhasználás esetén

Hornyolás	12,5 mm-ig
Perforálás / Lyukasztás	12,5 mm-ig
Kivágás	12,5 mm-ig
Nyírás / hasítás	12,5 mm-ig
Hajlítás	12,5 mm-ig
Domborítás	6.25 mm-ig
Mélyhúzás	5 mm-ig
Egyengetés	7,5 mm-ig
Érmézés	12,5 mm-ig
Domborítás, trébelés	5 mm-ig

Fizikai jellemzők

Megjelenés	Átlátszó, sárgásbarna
Szag	Jellegzetes
Sűrűség	0.94 g/cm ³ @ 20°C
Viszkozitás	72 cSt @ 40°C

A fenti értékek tájékoztató jellegűek. Az értékek a gyártási tűrésen belül vannak.

Kezelés és tárolás

A hordókat állítva kell tárolni. Kerülni kell az 50° C feletti hőmérsékletet.

Kiszerezés

5, 25, 200 és 1000 literes, ömlesztve.

Biztonsági adatok

A termék kezeléséhez szükséges információkat, valamint az egészségre, biztonságra és a környezetvédelemre vonatkozó speciális információkat a „Biztonsági Adatok” című tájékoztatóban olvashatja.